

HATS-F-103-V1.1

インターネットファクシミリ  
(ダイレクトSMTP)  
相互接続試験実施要領

HATS 推進会議

(高度通信システム相互接続推進会議)

ファクシミリ相互接続試験実施連絡会

---

インターネットファクシミリ（ダイレクトSMTP）相互接続試験実施要領  
改定履歴

版	改定年月日	改定内容	担当
1	2005.09.20	初版制定	若林
1.1	2009.07.07	P. 6、8 原稿を ITU-T T. 24 No. 1 チャートとする。 図 1 を削除。	福田

本書は、HATS 推進会議が著作権を保有しています。  
内容の一部又は全部を HATS 推進会議の許諾を得ることなく複製、転載、改変、転用及び  
ネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。

## 目 次

1. 目的.....	4
2. 試験の対象 .....	5
2. 1 試験の対象となる端末・システム.....	5
2. 2 試験に利用する網.....	5
3. 本資料が試験対象とする標準の範囲.....	5
4. 試験の前提条件 .....	5
4. 1 試験対象以外に準拠すべき標準の範囲.....	5
4. 2 事前確認事項 .....	5
4. 3 試験の組み合わせ .....	5
4. 4 試験装置の設定変更.....	5
5. 試験項目 .....	6
5. 1 必須項目試験方法（詳細は表1）（解像度の単位は pels/25.4mm 相当） .....	6
5. 2 オプション項目試験方法（詳細は表1） .....	6
6. 試験の手順.....	7
7. 結果の報告 .....	7
表1：試験項目 .....	8
表3：事前調査票 .....	10

---

## 1. 目的

インターネットファクシミリについては、国際電気通信連合（ITU）において標準化が進められ、関連の勧告が承認されており、シンプルモードのインターネットファクシミリ機能については1999年に、フルモードのインターネットファクシミリ機能については2000年にそれぞれTTC標準として制定され、メーカー間での相互接続性を確認する接続試験が実施されている。

これらのインターネットファクシミリにおいて、メールサーバを経由しないでダイレクトに端末間を接続する機能を有する端末が市場に出てきており、昨今のブロードバンドインターネット環境の普及に伴う、企業内のイントラネットの広域化に合わせ、今後の普及が期待されている。

このような状況の中で、インターネットファクシミリの更なる利便性を訴求するために、メールサーバを経由しない端末相互にダイレクトに接続する機能に関して、相異なるメーカー間での相互接続性を確認し、ユーザの利便を図ることを目的とする。

本実施要領は上記状況の中で、各メーカーの製造する製品間での必要最低限の相互接続性を確保するために実施すべき相互接続試験の内容・手順等について規定するものである。

---

## 2. 試験の対象

### 2. 1 試験の対象となる端末・システム

試験の対象となる端末は、IPネットワークに接続し、メールサーバを経由せず、端末同士をダイレクトに接続する機能を有する、TTC標準J-T-T37 蓄積交換型のインターネットファクシミリデータ伝送手順に準拠したインターネットファクシミリである。

### 2. 2 試験に利用する網

試験では別途定めた試験場所に設置されたローカルなIPネットワークを使用する。

## 3. 本資料が試験対象とする標準の範囲

本相互接続試験の勧告・標準の範囲は以下とする。

- ・TTC標準J-T-T37 蓄積交換型のインターネットファクシミリデータ伝送手順
- ・HATS-F-103.1 に規定するインターネットファクシミリ（ダイレクトSMTP）相互接続試験実施要領 ANNEX

## 4. 試験の前提条件

### 4. 1 試験対象以外に準拠すべき標準の範囲

試験として、試験対象以外に準拠すべき標準は特に定めない。

### 4. 2 事前確認事項

相互接続試験を円滑に実施可能とするため、相互接続試験の参加希望者は、事前に十分な試験を完了しているものとする。

事前試験としては、相互接続試験を行う機器の使用環境を整えたうえで、

- ・ 関連する勧告、標準に基づくプロトコルの検証試験
- ・ システム全体の機能確認試験
- ・ 相互接続試験を行うのに十分なシステムとしての信頼性の確認試験等が完全に実施されるものとする。

事前の十分な確認試験が実施されたか否かについては、実施者自身の責任に基づく判定によるものとする。

### 4. 3 試験の組み合わせ

試験は3社以上の総当たりで行うこととする。

同一種別での2回目以降の試験は実施済みの2社以上を含むものとする。

### 4. 4 試験装置の設定変更

送信側端末から受信側アドレスを指定するアドレス体系に関しては、TTC標準J-T-T37で規定されているアドレス体系以外の使用も許容する。

試験実施において、送信側端末のアドレス指定方法に依存した、受信側へのアドレス通知に対して、受信側端末のアドレスチェック判定における受信拒否動作により試験実施が困難な場合は、受信側端末設定を変更して試験を継続する。また、その他の端末設定の変更が必要な場合も設定変更実施後試験を継続する。これらの場合、試験結果にその旨を記述する。

## 5. 試験項目

試験は必須項目とオプション項目で構成される。

試験では、必須項目は必ず動作を確認しなければならないが、オプション項目は必要とする項目のみ実施することが可能である。

原稿は ITU-T T.24 No.1 チャート（及びその拡大）とし、送信会社名、試験番号を明記する。

手順は TTC 標準 J-T-T 37 シンプルモードまたはフルモード、画像フォーマットは Profile-S/F/J とする。（但し、いずれの画像も Little Endian, LSB first とし、RFC3949 の 4.4.6 にあるガイドラインを満たすこと）。

試験結果は表 2 の試験結果通知票に記入する。

### 5. 1 必須項目試験方法（詳細は表 1）（解像度の単位は pels/25.4mm 相当）

1) 双方から以下の 2 通信を行う。

<試験グループ A：必須項目試験>

- ・試験番号 A-1：A4 （解像度は 200×200）1 ページの送受信
- ・試験番号 A-2：A4 （解像度は 200×200）2 ページの送受信

2) 合否の判断

試験グループ A の全ての項目を実施する。

判定は、受信側で正常に画像を再現できたことで OK とする。

端末の設定変更ありなしは問わない。

### 5. 2 オプション項目試験方法（詳細は表 1）

1) 会社間でのオプションの試験項目数は 6 以下とする。

<試験グループ B：A4 判での異なる解像度試験>

- ・試験番号 B-1：A4 1 ページ（解像度は 200×400）の送受信
- ・試験番号 B-2：A4 1 ページ（解像度は 400×400）の送受信
- ・試験番号 B-3：A4 1 ページ（解像度は 300×300）の送受信

<試験グループ C：B4 判での異なる解像度試験>

- ・試験番号 C-1：B4 1 ページ（解像度は 200×100）の送受信
- ・試験番号 C-2：B4 1 ページ（解像度は 200×200）の送受信
- ・試験番号 C-3：B4 1 ページ（解像度は 200×400）の送受信
- ・試験番号 C-4：B4 1 ページ（解像度は 400×400）の送受信

<試験グループ D：A3 判での異なる解像度試験>

- ・試験番号 D-1：A3 1 ページ（解像度は 200×100）の送受信
- ・試験番号 D-2：A3 1 ページ（解像度は 200×200）の送受信
- ・試験番号 D-3：A3 1 ページ（解像度は 200×400）の送受信
- ・試験番号 D-4：A3 1 ページ（解像度は 400×400）の送受信

<試験グループ E：A4 判での異なる符号化方式試験>

- ・試験番号 E-1：A4 1 ページ（符号化方式は MR）の送受信
- ・試験番号 E-2：A4 1 ページ（符号化方式は MMR）の送受信
- ・試験番号 E-3：A4 1 ページ（符号化方式は JBIG）の送受信

<試験グループF：その他の通信試験>

- ・試験番号F-1：A4 1ページ（副走査方向の長さが2倍）の送受信
- ・試験番号F-2：1頁目がA4（解像度は200×200）、2頁目がA4（解像度は200×100）の送受信
- ・試験番号F-3：A3 1ページ（解像度は400×400で符号化方式がMMR）の送受信
- ・試験番号F-4：A4 2ページを1ページずつ2つのファイルで構成された通信の送受信
- ・試験番号F-5：A4 1ページ（解像度は400×400で符号化方式がMMR）の送受信

2) 可否の判断

可否は希望した項目のみについて判定する。

判定は、受信側で正常に画像を再現できたことでOKとする。（受信能力が無い場合は「—」とする。）  
端末の設定変更ありなしは問わない。

## 6. 試験の手順

試験は下記の手順に従い実施することを原則とする。

1. 取りまとめ会社は試験参加社に対して表3の様式で事前調査を行い、結果を試験参加社の担当者に配布する。
2. 取りまとめ会社から試験実施場所及び試験開始日時、実施時間割りを試験参加各社の正担当者に配布する。
3. 試験参加会社は試験実施開始日時の前日までに、試験実施場所に試験端末を持ち込む。
4. 試験参加会社は試験開始前に表2の様式を相互に交換し通知する。
5. 端末設定の変更が必要な場合は、設定を変更し、試験結果通知票にその旨を記述する。
6. 試験参加会社は割り当てられた時間になったら、事前に通知した送信順に従い、送信を行う。
7. 受信会社は結果を試験結果通知票に記入して取りまとめ会社に提出する。
8. 送信会社は取りまとめ会社に全ての試験結果通知票を提出する。

## 7. 結果の報告

試験結果は取りまとめ会社がまとめてファクシミリ相互接続試験実施連絡会に提出する。

以上

表 1：試験項目

《必須試験項目》

試験番号	A-1	A-2
アイテム	A4・1枚	2枚
原稿サイズ	A4	
解像度	200x200	200x200
符号化方式	MH	
副走査長	定型	
連送	1枚	2枚
ファイル数	1	
備考	-	

※注  
すべての試験項目において  
データ構造は Profile-S/F/J\*1  
チャートは (ITU-T T.24 No.1 チャート)  
(もしくはその拡大版)  
とする。

※注 但し、いずれの画像も、Little Endian, LSB first とし、RFC3949 の 4.4.6 にあるガイドラインを満たすこと。

《オプション試験項目》

試験番号	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	C-4
アイテム	200x400	400x400	300x300	B4-1	B4-2	B4-3	B4-4
原稿サイズ	A4			B4			
解像度	200x400	400x400	300x300	200x100	200x200	200x400	400x400
符号化方式	MH			MH			
副走査長	定型			定型			
連送	1枚			1枚			
ファイル数	1			1			
備考	-			-			

試験番号	D-1	D-2	D-3	D-4	E-1	E-2	E-3
アイテム	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	MR	MMR	JBIG
原稿サイズ	A3				A4		
解像度	200x100	200x200	200x400	400x400	200x200		
符号化方式	MH				MR	MMR	JBIG
副走査長	定型				定型		
連送	1枚				1枚		
ファイル数	1				1		
備考	-				-		

試験番号	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
アイテム	長尺	モード変更	MMR-2	複数ファイル	MMR-3
原稿サイズ	A4	A4	A3	A4	A4
解像度	200x200	200x100 200x200	400x400	200x200	400x400
符号化方式	MH	MH	MMR	MH	MMR
副走査長	長尺	定型	定型	定型	定型
連送	1枚	モード変更 2枚	1枚	1枚 * 2	1枚
ファイル数	1	1	1	2	1
備考	-				



表 2 : 試験結果通知票

【試験日時】 \_\_\_\_\_ 月 日 \_\_\_\_\_ : ~ \_\_\_\_\_ :  
 【送信】 会社名 \_\_\_\_\_ 試験者 \_\_\_\_\_  
 (送信先指定アドレス \_\_\_\_\_ )  
 【受信】 会社名 \_\_\_\_\_ 試験者 \_\_\_\_\_  
 (受信側端末設定アドレス \_\_\_\_\_ )

【試験結果】

《受信側設定変更》

(1) 着信するためのアドレス設定の変更

変更した	
変更しない	

(2) その他設定変更を行った項目

--

《必須試験項目》

送信順	試験番号	試験アイテム	結果
1	A-1	1 枚	
2	A-2	2 枚	

《オプション試験項目》

実施する       実施しない

送信順	試験番号	試験アイテム	結果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

【特記事項】

--

表 3 : 事前調査票

試験に参加される会社は試験に必要な事項を次ページの用紙に記入のうえ、  
月 日までに下記宛先まで返送願います。

記

(宛先)

(Fax)

(E-mail)

---

【会社名】 \_\_\_\_\_

【担当者】 正 所属 \_\_\_\_\_  
電話 \_\_\_\_\_  
氏名 \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

副 所属 \_\_\_\_\_  
電話 \_\_\_\_\_  
氏名 \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

【持ち込み試験端末数】 \_\_\_\_\_

【必要IPアドレス数】 \_\_\_\_\_

【オプション試験送信項目】

試験項目数 (最大6) \_\_\_\_\_

試験番号 ① \_\_\_\_\_ ④ \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_ ⑤ \_\_\_\_\_

③ \_\_\_\_\_ ⑥ \_\_\_\_\_

【送信時宛先指定方法】 ([aaa@bbb](#) または [192.168.0.1](#) など)

\_\_\_\_\_

【受信不可能な送信時宛先指定方法】 (IPアドレス指定は着信不可など)

\_\_\_\_\_

【その他の特記事項】

\_\_\_\_\_